



tesa® 65605 InvisiBond Multi Lift



Informații Produs

Bandă dublu adezivă spumă PE consolidată 500 μm

Descriere produs

tesa® 65605 este o bandă dublu adezivă din spumă de PE, cu peliculă de consolidare din PET. Banda este prevăzută cu adeziv permanent pe partea deschisă și adeziv care se poate îndepărta pe partea acoperită. Îndepărtarea se face fără reziduuri, iar banda poate fi reaplicată pe multiple suprafețe. tesa® 65605 are abilitatea de a compensa pentru suprafețele neregulate, asigurând o lipire puternică chiar și pe suprafețe aspre, și absoarbe șocurile. Datorită designului unic, nu mai există riscul desprinderii sau ruperii spumei. Obiectele fixate cu tesa® 65605 se pot monta și demonta pe, respectiv de pe o varietate de suprafețe, ceea ce oferă clienților o mare libertate și flexibilitate de aplicare.

Caracteristici

- Thanks to the unique product design of InvisiBond Multi Lift (tesa® 65605), foam tear and residues are a thing of the past.
- High density foam backing in combination with a PET reinforcement film allows re-usability
- Open side: Extra strong adhesive for high initial and ultimate bonding power to the object
- Covered side: Special formulation of our adhesive makes residue-free removability on many surfaces possible
- Objects equipped with InvisiBond Multi Lift (tesa® 65605) can be mounted and demounted to and from a wide variety of surfaces, which gives our customers freedom and flexibility.

Aplicații

- tesa® 65605 a fost special concepută pentru montarea și demontarea obiectelor pe și de pe numeroase suprafețe nedelaminante
- Exemple de aplicații de montare:
 - Semne, etichete și panouri
 - Materiale POS
 - Ridicare stand expoziție

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|----------------------|------------------|--------|
| • Material suport | spumă de polietilenă | • Grosime totală | 500 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | • Culoare | alb |
| • Tipul căptușelii | pergamină | | |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=65605>



tesa® 65605

InvisiBond Multi Lift

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|---|-------------|--|-------|
| • Rezistența la agenți de înmuiere | mediocru | • Rezistență la substanțe chimice | bine |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV) | bine | • Rezistența la temperatură durată scurtă | 80 °C |
| • Rezistența la umiditate | foarte bine | • Rezistența la temperatură pe termen lung | 80 °C |
| • Rezistența statica la forfecare la 23°C | bine | • Viscositate | bine |
| • Rezistența statica la forfecare la 40°C | bine | | |

Aderența la valori

- | | | | |
|--|----------|--|----------|
| • Aderența la aluminiu (inițială) | 13 N/cm | • Aderența la polipropilenă (inițial) | 1.2 N/cm |
| • Aderența la aluminiu (după 14 zile) | 17 N/cm | • Aderența la polipropilenă (după 14 zile) | 3.5 N/cm |
| • Aderența la aluminiu (partea acoperită, după 14 zile) | 3 N/cm | • Aderența la polipropilenă (partea acoperită, după 14 zile) | 1 N/cm |
| • Aderența la aluminiu (partea acoperită, inițial) | 2 N/cm | • Aderența la polipropilenă (partea acoperită, inițial) | 1 N/cm |
| • Aderența la sticlă (inițial) | 13 N/cm | • Aderența la PVC (inițial) | 8 N/cm |
| • Aderența la sticlă (după 14 zile) | 17 N/cm | • Aderența la PVC (după 14 zile) | 17 N/cm |
| • Aderența la sticlă (partea acoperită, după 14 zile) | 3 N/cm | • Aderența la PVC (partea acoperită, după 14 zile) | 3 N/cm |
| • Aderența la sticlă (partea acoperită, inițial) | 2 N/cm | • Aderența la PVC (partea acoperită, inițial) | 2 N/cm |
| • Aderența la polietilenă (inițial) | 0.9 N/cm | • Aderența la oțel (inițial) | 13 N/cm |
| • Aderența la polietilenă (după 14 zile) | 3 N/cm | • Aderența la oțel (după 14 zile) | 17 N/cm |
| • Aderența la polietilenă (partea acoperită, după 14 zile) | 0.9 N/cm | • Aderența la oțel (partea acoperită, după 14 zile) | 3 N/cm |
| • Aderența la polietilenă (partea acoperită, inițial) | 0.9 N/cm | • Aderența la oțel (partea acoperită, inițial) | 2 N/cm |



tesa[®] 65605

InvisiBond Multi Lift

Informații Produs

Informații suplimentare

Variante de liner:* PVO hartie maro (71 μm)

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=65605>