



tesa® 52325

Informații Produs



Bandă filmică pentru fixarea plăcilor fotopolimerice în procesul de tipărire flexografică

Descriere produs

tesa® 52310 (transparentă), tesa® 52315 (galbenă), tesa® 52320 (albă) și tesa® 52325 (roz) fac parte din gama tesaprint® soluții de fixare a plăcilor, fiecare dintr-o categorie de grosime diferită.

Caracteristicile tuturor celor patru benzi oferă o fixare facilă. De asemenea, structura căptușelii din polipropilenă previne formarea bulelor de aer. Plăcile sunt ușor de repositionat în timpul montării, dat fiind faptul că gradul complet de aderență este atins doar în timpul tipăririi.

Aderența sporită și rezistența bună la rupere a benzilor asigură evitarea ridicării capetelor sau mișcării plăcilor, chiar la viteze mari și serii extinse de tipărire. La demontare, nu apar reziduuri de adeziv pe placă sau pe cilindru.

Caracteristici

- They all feature PVC backings and rubber adhesives and are equipped with a structured PP liner, which prevents the formation of air pockets during plate mounting.
- After printing, the tesaprint® products are easily removable and do not leave residues.

Aplicații

Fixarea plăcilor fotopolimerice din procesul de tipărire flexografică

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| • Material suport | folie de PVC | • Tipul căptușelii | polipropilenă |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | |
|--------------------|-----|
| • Tipul de grosime | 250 |
|--------------------|-----|



tesa® 52325

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=52325>