



tesa® 4195 PV4



Informații Produs

Banda de ambalare de înaltă performanță, pentru coletele de carton.

Descriere produs

tesa® 4195 PV 4 se bazează pe un suport PP cu o masă adezivă acrilică pe bază de apă. Aderența excelentă a adezivului asigură o etanșare bună imediat după aplicarea acesteia. Chiar și coletele foarte pline pot fi închise în siguranță datorită puterii de aderență a adezivului.

Produsul are următoarele caracteristici suplimentare:

- Acesta oferă un zgomot redus la derulare
- Are o bună rezistență la îmbătrânire și temperatură ridicată, pentru perioade lungi de depozitare
- Poate fi folosit pe toate dispenserele și mașinile obișnuite
- Poate rezista la temperaturi ridicate de depozitare

Deoarece produsul nu conține clor și are la bază numai derivați de ulei mineral, eliminarea prin tratament termic este prietenoasă cu mediul.

Procesul de reciclare a deșeurilor de carton nu va fi întrerupt, după cum au confirmat companiile de reciclare de top și fabricile de hârtie.

Caracteristici

- It offers a low noise unwinding
- It has a very good ageing and high temperature resistance for long storage times
- It can be used on all common hand dispensers and machines
- It can withstand comparably high storage temperature

Aplicații

Ambalarea manuală și automată a cutiilor cu greutate medie.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------|-------|
| • Material suport | folie de polipropilenă | • Grosime totală | 60 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------|---------------------|----|
| • Elongatie | 140 % | • Aplicare automată | da |
| • Rezistența la rupere | 55 N/cm | • Aplicare manuală | da |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04195>



tesa[®] 4195 PV4

Informații Produs

Aderența la valori

- Aderența la oțel 3 N/cm

Informații suplimentare

The PV5-version of the product is printable. Available colours: havana and transparent.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04195>