



tesa® 4590

Informații Produs



Bandă mono filament de uz general

Descriere produs

tesa® 4590 este o bandă de uz general cu filament unidirecțional, pe bază de filamente de sticlă laminate pe o folie din poliester. Banda este ideală în aplicații industriale de legare, paletizare și securizare. tesa® 4590 combină o bună rezistență longitudinală la rupere cu o alungire foarte scăzută. Sistemul adeziv sintetic asigură aderența la diverse substraturi, chiar și suprafețe nepolare precum PE și PP. tesa® 4590 prezintă o aderență inițială foarte ridicată, cu timp scurt de acțiune până la atingerea nivelului maxim de aderență finală. Are o aderență excelentă la diverse tipuri de carton și este rezistentă la rupere.

Caracteristici

- tesa® 4590 is tear-resistant.
- The tape also exhibits excellent adhesion to a variety of corrugated and solid board surfaces.
- tesa® 4590 features a very high tack and a short dwell time until reaching final adhesive power.
- The synthetic rubber adhesive system ensures a secure bond to various substrates, even to non-polar surfaces like PE and PP.
- tesa® 4590 combines good longitudinal tensile strength with very low elongation.

Aplicații

- tesa® 4590 este o bandă cu filament unidirecțional pentru diverse aplicații industriale:
- Legare și paletizare
- Sigilarea cartoanelor grele
- Securizare transport
- Fixare
- Lipire capete

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Material suport | fibră de sticlă / PET | • Grosime totală | 105 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | |
|------------------------|----------|
| • Rezistența la rupere | 250 N/cm |
|------------------------|----------|

Aderența la valori

- | | |
|--------------------|--------|
| • Aderența la oțel | 9 N/cm |
|--------------------|--------|

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04590>



tesa[®] 4590

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04590>