tesa® 51006

Informații Produs

Bandă PET pentru matisarea cablurilor din compartimentul motor

Descriere produs

tesa® 51006 este o bandă din poliester din PET cu adeziv pe bază de cauciuc, care asigură protecția fiabilă a abraziunii cauzate de cabluri. Aderența inițială ridicată, o forță de derulare constantă și suportul flexibil permit o aplicare netedă și eficientă în caroseria mașinii.

Aderența ridicată și rezistența bună asigură o legare sigură a cablurilor. Proprietățile sale sunt optimizate pentru aplicarea manuală. Rezistența la temperatură depinde de materialul izolator.

Caracteristici principale:

- Rezistentă la abraziune
- Aderență și aderență inițială ridicată
- Optimizată pentru aplicații manuale
- Poat rezista la condiții de mediu speciale
- Forță constantă de derulare - optimizată pentru aplicații manuale
- Rezistență la îmbătrânire
- Rezistent la flacără
- Flexibilă și netedă

Aplicații

tesa® 51006 a fost special concepută pentru îmbinarea și protecția firelor împotriva abraziunii. Aplicația principală este încompartimentul motor al unei mașini, care necesită condiții speciale, climatice și de mediu.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

Material suport	material PET
Tipul adezivului	pe baza de cauciuc
Grosime totală	320 µm

Proprietăți / Valori de performanță

Elongatie	22 %
Rezistența la rupere	175 N/cm
Forța necesară derulării (lățimea rolei > 9mm)	10 N/roll (30 m/min)
Forța necesară derulării (lățimea rolei ≤ 9mm)	10 N/roll (30 m/min)
reducerea zgomotului LV312	Class A
Rezistența la abraziune (mandrina de 10mm, LV312)	Class C
Rezistența la abraziune (mandrina de 5mm, LV312)	Class B
Rezistența la temperatură min.	-40 °C
Rezistența la temperatură, max.	150 °C

Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati http://l.tesa.com/?ip=51006

tesa® 51006

Informații Produs

Aderența la valori

- Aderența la oțel 4.5 N/cm

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® îşi dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase şi sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile şi recomandarile tehnice, mai sus mentionate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoştințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii si nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati http://l.tesa.com/?ip=51006