



tesa® 64283 PV10



Informații Produs

Bandă de fixare standard, rezistentă

Descriere produs

tesa® 64283 este o bandă adezivă de fixare tensionată, cu suport de PP și un adeziv din cauciuc natural, care prezintă proprietăți excelente de aderență la numeroase substraturi, polare și nepolare. Banda are o aderență inițială ridicată și timp foarte scurt de acționare până la atingerea nivelului maxim de aderență finală. Datorită suportului din PP mono-orientată, banda este ușoară și rezistentă la substanțe chimice. Cu o elongație la rupere de 35%, banda este foarte puternică, ideală pentru susținerea obiectelor cu greutate mare. tesa® 64283 se folosește în diverse aplicații industriale de închidere și securizare. tesa® 64283 a fost special concepută pentru a nu lăsa pete sau resturi de adeziv la îndepărtare.

Caracteristici

- with a synthetic rubber adhesive system
- stain and adhesive transfer resistant

Aplicații

- tesa® 64283 este o bandă robustă pentru aplicații de închidere, fixare, securizare și legare în diverse industrii
- Frecvent utilizată în domeniul electrocasnicelor, automatizărilor și mobilei

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|----------|
| • Material suport | polipropilenă mono-orientată (MOPP) | • Grosime totală | 77 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • Culoare | albastru |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------------------------|----|
| • Elongatie | 35 % | • Fără decolorare | da |
| • Rezistența la rupere | 180 N/cm | • Îndepărtarea totală a reziduurilor | da |

Aderența la valori

- | | |
|--------------------|--------|
| • Aderența la oțel | 6 N/cm |
|--------------------|--------|



tesa[®] 64283 PV10

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=64283>