



tesa® Benzi adezive pentru gresie și metale 3 kg



Informații Produs

BNR 77761

Descriere produs

Pachet rezerve pentru Cuiul adeziv pentru Plăci ceramice & Metal 3 kg. Pentru utilizarea convenabilă a Cuiului adeziv ori folosire în mod separat.

Caracteristici

- Fâșii pentru reutilizarea Cuiului adeziv pentru Plăci ceramice & Metal 3kg
- Pentru suprafețe netede și solide, la interior, precum plăcile ceramice
- Pentru obiecte de maxim 3 kg per fâșie
- Poate fi folosită separat, fără cui
- Detașabilă fără urme de adeziv

Aplicații

Cum se aplică - Pas cu pas

- Pentru a asigura cea mai bună aderență posibilă, curățați suprafața cu un detergent pentru ferestre fără silicon sau cu alcool metilic. Suprafața trebuie să fie complet uscată înainte de aplicare.
- Banda adezivă trebuie aplicată mai întâi pe suprafața mai aspră. Aveți grijă să nu atingeți în niciun moment zona adezivă expusă.
- Apăsăți uniform pe întreaga bandă timp de cel puțin 5 secunde și apoi îndepărtați folia de protecție.
- Aplicați acum obiectul dvs. sau un cui adeziv tesa®, aliniindu-l pe partea superioară a benzii și apoi lipindu-l pe fâșia adezivă. Apăsăți uniform pe tot obiectul sau pe tot cuiul adeziv timp de cel puțin 5 secunde.
- Fila neadezivă trebuie lăsată accesibilă în partea de jos a obiectului dvs. sau sub cuiul tesa, pentru a fi îndepărtată cu ușurință.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------|--------------------------------------|------|
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • Puterea de lipire a benzii până la | 3 Kg |
| • Grosime totală | 650 μm | | |



tesa® Benzi adezive pentru gresie și metale 3 kg

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

• Application temperature from	-15 °C	• Rezistent la ulei și grăsime	nu
• Fără solvenți	da	• Rezistența la umiditate	nu
• Impermeabil	nu	• Rezistență la substanțe chimice	nu
• Îndepărtarea totală a reziduurilor	da	• Rezistența la ozon	nu
• Material	PE (polyethylene)	• Rezistență la UV	nu
• Material periculos	nu		

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>