



tesa® extra Power Bandă reparații Universală



Informații Produs

BNR 56348, 56338, 56389, 56388, 56380, 56490, 56396

Descriere produs

tesa® extra Power Universal este o bandă versatilă, cu putere de lipire extremă. Ideală pentru lucru manual, reparații, fixare, legare în mănunchi și marcarea.

Caracteristici

- Pentru bricolaj, reparații, legare, ranforsare, marcarea și multe altele
- Pentru soluții zilnice facile și reparații rapide & ușoare
- Aderență excelentă pe toate tipurile de suprafețe
- Rezistență la intemperii pentru aplicații interioare și exterioare
- Se rupe cu mâna
- Fără solvenți

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|----------------------------|------------------|--------|
| • Material suport | film PE cu filament
PET | • Grosime totală | 215 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | | |



tesa® extra Power Bandă reparații Universală

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

• Rezistența la rupere	100 N/cm	• Rezistența la îmbătrânire (UV)	da
• Ambalaj ecologic	nu	• Rezistența la temperatură	da
• Application temperature from	+10 °C	• Rezistența la umiditate	da
• Domeniu de aplicare	Garaj, Auto, Acasă, Grădină	• Rezistența la apă	da
• Domeniu de utilizare	Exterior	• Rezistența la ozon	da
• Fără solvenți	da	• Rezistența la temperatură, max.	95 °C
• Impermeabil	da	• Rezistență la rupere	da
• Include baterii	nu	• Rezistență la UV	da
• Îndepărtarea totală a reziduurilor	nu	• Se poate suprascrise	nu
• Material	PE (polyethylene)	• Se rupe manual	da
• Material periculos	nu	• Service cu piese de schimb	nu
• Necesită baterii	nu	• Suprafețe potrivite	Lemn neted, Gresie, Cele mai multe materiale plastice, Sticla, Metal
• Puterea adezivului	adezivitate mare	• Temperatura de aplicare până la	+50 °C
• Reutilizabil	nu	• Tensionare	19 %
• Rezistent la ulei și grăsime	da		

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>