



tesa® Cui adeziv reglabil Plăci ceramice & Metal 4kg



Informații Produs

BNR 77767

Descriere produs

Cui adeziv reglabil pe înălțime, pentru greutatea de maxim 4 kg. Perfect pentru agățarea și alinierea obiectelor cum sunt ustensilele de bucătărie pe suprafețe netede și solide, gen plăci ceramice și metal.

Caracteristici

- Pentru suprafețe netede și solide, la interior, precum plăcile ceramice
- Pentru obiecte de maxim 4kg* per cui sau 8kg la folosirea a 2 cuie
- Reglabil pe înălțime pentru alinierea obiectelor
- Detașabil fără urme
- Reutilizabil cu o fâșie nouă

Aplicații

Cum se aplică – Pas cu pas 1. Pentru cea mai bună aderență posibilă, curățați suprafața cu un produs de curățat geamuri fără silicon sau alcool denaturat. Suprafața trebuie să fie complet uscată înainte de aplicare.

2. Banda adezivă trebuie aplicată pe suprafața mai rugoasă.

3. Apăsăți uniform pe toată fâșia cel puțin 5 secunde și numai apoi îndepărtați folia de protecție. Aveți grijă să nu atingeți niciodată zona de adeziv expusă.

4. Acum aplicați cuiul adeziv tesa® aliniindu-l la marginea de sus a benzii și apoi pliați-l în jos. Apăsăți uniform pe tot cuiul cel puțin 5 secunde.

. Clapeta trebuie să fie accesibilă în spatele obiectului sau sub cui pentru o îndepărtare ușoară.

6. Împingeți în sus dispozitivul roșu de prindere pentru deblocarea capului cuiului și reglarea lui în poziția dorită, apoi blocați capul împingând dispozitivul roșu înapoi în jos până când se fixează în poziție.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------|--------------------------------------|------|
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • Puterea de lipire a benzii până la | 4 Kg |
|--------------------|------------------|--------------------------------------|------|



tesa® Cui adeziv reglabil Plăci ceramice & Metal 4kg

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

• Application temperature from	-15 °C	• Rezistent la ulei și grăsime	nu
• Impermeabil	nu	• Rezistența la umiditate	nu
• Îndepărtarea totală a reziduurilor	da	• Rezistență la substanțe chimice	nu
• Material	PS (polistiren)	• Rezistența la ozon	nu
• Material periculos	nu	• Rezistență la UV	nu
• Reutilizabil	da		

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>