



tesa® extra Power Bandă reparații transparentă



Informații Produs

BNR 56349

Descriere produs

tesa® extra Power Transparent este o bandă adezivă transparentă pentru o gamă largă de suprafețe și reparații. Este impermeabilă și rezistentă la intemperii.

Caracteristici

- Aderență excelentă pe numeroase tipuri de suprafețe
- Adeziv puternic, rezistent la îmbătrânire
- Rezistentă la intemperii și apă
- Rezistență excelentă la solvenți
- Ideală pentru reparații ale materialelor plastice și reparații temporare ale sticlei crăpate

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|----------------------|------------------|--------|
| • Material suport | folie de polietilenă | • Grosime totală | 140 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| • Rezistența la rupere | 20 N/cm | • Rezistența la umiditate | da |
| • Ambalaj ecologic | nu | • Rezistența la apă | da |
| • Application temperature from | +10 °C | • Rezistența la ozon | da |
| • Domeniu de utilizare | Exterior | • Rezistență la rupere | da |
| • Fără solvenți | da | • Rezistență la UV | da |
| • Impermeabil | da | • Se poate suprascrie | nu |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | nu | • Se rupe manual | da |
| • Puterea adezivului | adezivitate puternică | • Suprafețe potrivite | Cele mai multe materiale plastice, Sticla, Sticla acrilică |
| • Rezistent la ulei și grăsime | nu | • Temperatura de aplicare până la | +50 °C |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV) | da | • Tensionare | 400 % |
| • Rezistența la temperatură | da | | |



tesa[®] extra Power Bandă reparații transparentă

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>