



tesa® Cui adeziv Tapet & Tencuială 0.5kg



Informații Produs

BNR 77772

Descriere produs

Cui adeziv pentru greutate de maxim 0,5 kg. Ideal pentru agățarea obiectelor decorative gen tablouri pe suprafețe texturate și sensibile precum tapet sau tencuială.

Caracteristici

- Pentru suprafețe texturate și sensibile precum tapetul ori tencuiala
- Pentru obiecte de maxim 0,5kg* per cui sau 1kg la folosirea a 2 cuie
- Detașabil fără urme
- Reutilizabil cu o fâșie nouă

*A se citi instrucțiunile de utilizare pentru rezultate optime

Aplicații

Aplicare – Pas cu pas

1. Profitați la maximum de fiecare bandă adezivă prin curățarea suprafeței de murdărie și praf cu o cârpă fără praf.
2. În primul rând, aplicați Banda adezivă pe suprafața mai aspră (deci, în cazul tapetului sau al tencuiei, aplicați-o întotdeauna pe perete), cu fila albastră orientată spre perete.
3. Înainte de utilizare, asigurați-vă că suprafața este suficient de rezistentă pentru a suporta greutatea obiectului pe care doriți să îl atașați.
3. Apăsați uniform pe întreaga bandă timp de cel puțin 5 secunde și abia apoi îndepărtați folia de protecție. Apăsând în acest fel, se activează lanțurile flexibile de polimeri care formează legături în formă de U cu suprafața. Aceste legături sunt cele care oferă o legătură atât de sigură și fiabilă, așa că, cu cât apăsați mai tare și mai uniform, cu atât mai bună este fixarea.
4. Acum aplicați cuiul adeziv tesa®, aliniind-o pe marginea superioară a benzii, apoi pliați-l în jos. Apăsați uniform pe toată suprafața cuiului timp de cel puțin 5 secunde.
5. Fila neaderentă din partea de jos a benzii trebuie să fie accesibilă în spatele obiectului dvs. sau sub cuiul adeziv pentru a fi ușor de îndepărtat.



tesa® Cui adeziv Tapet & Tencuială

0.5kg

Informații Produs

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------|--------------------------------------|--------|
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • Puterea de lipire a benzii până la | 0.5 Kg |
|--------------------|------------------|--------------------------------------|--------|

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----|
| • Application temperature from | -15 °C | • Rezistent la ulei și grăsime | nu |
| • Impermeabil | nu | • Rezistența la umiditate | nu |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | da | • Rezistență la substanțe chimice | nu |
| • Material | PS (polistiren) | • Rezistența la ozon | nu |
| • Material periculos | nu | • Rezistență la UV | nu |
| • Reutilizabil | da | | |

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>