



tesa[®] extra Power REPARAȚII ECO

Informații Produs

BNR 56431, 56432

Descriere produs

Dacă doriți o bandă adezivă de înaltă performanță care să ofere o rezistență sporită la rupere și durabilitate pe termen lung, tesa[®] extra Power Eco este alternativa ecologică.

Caracteristici

- Pentru artizanat, repararea, fixarea, legarea, împachetare, ranforsare, marcarea și multe altele.
- Rezistentă la rupere, dar ușor de rupt cu mâna
- Se poate scrie pe ea
- Disponibilă în negru, gri și alb

Aspecte ecologice:

- Fibre naturale și durabile
- 64% material bio
- Adeziv din cauciuc natural fără solvenți

Ambalare::

- 80% carton reciclat

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|---|------------------|--------|
| • Material suport | Material textil cu strat de acoperire acrilic | • Grosime totală | 280 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | | |



tesa[®] extra Power REPARAȚII ECO

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

• Rezistența la rupere	70 N/cm	• Rezistența la îmbătrânire (UV)	da
• Ambalaj ecologic	da	• Rezistența la temperatură	da
• Application temperature from	+10 °C	• Rezistența la umiditate	da
• Domeniu de aplicare	Garaj, Auto, Acasă, Grădină	• Rezistența la apă	da
• Domeniu de utilizare	Exterior	• Rezistența la ozon	da
• Fără solvenți	da	• Rezistența la temperatură, max.	140 °C
• Impermeabil	nu	• Rezistență la rupere	da
• Include baterii	nu	• Rezistență la UV	da
• Îndepărtarea totală a reziduurilor	da	• Se poate suprascrie	da
• Material periculos	nu	• Se rupe manual	da
• Necesită baterii	nu	• Service cu piese de schimb	nu
• Puterea adezivului	adezivitate mare	• Suprafețe potrivite	Lemn neted, Gresie, Caramida, Sticla, Sticla acrilica, Carton, Tencuiala, Hârtie, Metal, Otel, Piatra
• Reutilizabil	nu	• Temperatura de aplicare până la	+50 °C
• Rezistent la ulei și grăsime	nu	• Tensionare	9 %

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>