

tesa® extra Power REPARAȚII ECO

Informații Despre Produs



56431

Descriere produs

Dacă doriți o bandă adezivă tip duct tape de înaltă performanță, care oferă rezistență suplimentară la rupere și durabilitate pe termen lung, tesa® extra Power Eco este alternativa mai prietenoasă cu mediul.

Caracteristici

- Pentru lucru manual, reparații, fixare, legare, consolidare, marcare și multe altele
- Rezistentă la rupere, dar ușor de rupt cu mâna
- Se poate scrie pe ea
- Disponibilă în negru, gri și alb

Aspecte de mediu:

- Fibre naturale și sustenabile
- 64% material de origine biologică
- Adeziv din cauciuc natural, fără solvenți

Ambalaj:

- 80% carton reciclat

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|---|------------------|--------|
| • Material suport | Material textil cu strat de acoperire acrilic | • Grosime totală | 280 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | | |

tesa® extra Power REPARAȚII ECO

Informații Despre Produs

Proprietăți / Valori de performanță

• Rezistența la rupere	70 N/cm	• Rezistența la umiditate	da
• Application temperature from	+10 °C	• Rezistența la apă	da
• Domeniu de utilizare	Exterior	• Rezistența la ozon	da
• Fără solvenți	da	• Rezistență la rupere	da
• Impermeabil	nu	• Rezistență la UV	da
• Îndepărtarea totală a reziduurilor	da	• Se poate suprascrive	da
• Puterea adezivului	adezivitate mare	• Se rupe manual	da
• Rezistent la ulei și grăsime	nu	• Suprafețe potrivite	Lemn neted, Gresie, Caramida, Sticla, Sticla acrilica, Carton, Tencuiala, Hârtie, Metal, Otel, Piatra
• Rezistența la îmbătrânire (UV)	da	• Temperatura de aplicare până la	+50 °C
• Rezistența la temperatură	da	• Tensionare	9 %

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=4671DIY>