



tesa® Powerbond Fâșii dubluadezive Ultra Strong

Informații Produs

BNR 55790

Descriere produs

tesa® Powerbond Ultra Strong este fâșia adezivă pe care o cauți. Fiecare suport dublu adeziv tesa® Pads poate susține până la 6 kg greutate. Așa că puneteți-vă burghiu în loc și apucați-vă de lipit.

Caracteristici

- Ideal pentru utilizare la interior și exterior*
 - Fixare Ultra Strong (Ultra Puternică)
 - Susținere până la 6 kg ** per fâșie
 - Fixare pe majoritatea suprafetelor netede și stabile
 - Nu este rezistentă la UV. Protejați de contactul direct cu apa
- *
- Pentru obiecte plate cu grosimea de până la 10 mm

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

• Material suport	spumă de polietilenă	• Grosime totală	1100 µm
• Tipul adezivului	cauciuc sintetic	• Puterea de fixare a benzii până la	6 KG/M

Proprietăți / Valori de performanță

• Application temperature from	-10 °C	• Rezistență la îmbătrânire (UV)	da
• Domeniu de aplicare	Hall, Garaj, Pepinieră, Sufragerie, Dormitor, Acasă, Grădină, Birou, Baie	• Rezistență la umiditate	nu
• Domeniu de utilizare	Interior și exterior	• Rezistență la substanțe chimice	nu
• Impermeabil	nu	• Rezistență la temperatură min.	10 °C
• Include baterii	nu	• Rezistență la temperatură, max.	40 °C
• Îndepărțarea totală a reziduurilor	nu	• Rezistență la UV	nu
• Material periculos	nu	• Suprafețe potrivite	Lemn neted, Gresie, Cele mai multe materiale plastice, Sticlă, Sticlă acrilică, Otel, Metal
• Necesită baterii	nu	• Temperatura de aplicare	de la -30°C până la 15°C
• Reutilizabil	nu		

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa® Powerbond Fâșii dubluadezive Ultra Strong

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>