



tesa® Powerbutton Cârlig Classic rotund

Informații Produs

BNR 59330

Descriere produs

tesa® Powerbutton Classic este un cârlig adeziv pentru baie rotund modern care susține greutatea de până la 6 kg. Conceput pentru fixare fără găuri.

Caracteristici

- Aplicare ușoară fără a găuri, fără a folosi suruburi sau cuie
- Susținere puternică de până la 6kg
- Susținere puternică pe majoritatea suprafețelor**
- Se pot utiliza și îndepărta de pe majoritatea suprafețelor***
- Rezistente la apa * Rezistență la temperaturi ridicate
- Fabricate din oțel inoxidabil
- Nu ruginesc
- Suprafață mată
- Disponibile ca și cârlige simple, duble sau triple

**Necompatibile cu tencuieli, tapete, PE, PTFE sau PP

***Nu se pot îndepărta de pe tencuieli sau tapete. Pot rămâne reziduuri

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------------------|------|
| • Tipul adezivului | Silane modified polymer | • Putere de fixare până la | 6 Kg |
| • Forma cârligului | Rotund | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------|
| • Application temperature from | +15 °C | • Reutilizabil | da |
| • Domeniu de aplicare | Bucătărie, Baie | • Rezistența la umiditate | da |
| • Fără solvenți | da | • Rezistență la substanțe chimice | nu |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | da | • Rezistență la UV | da |
| • Material | Oțel inoxidabil | • Temperatura de aplicare până la | +30 °C |
| • Material periculos | nu | | |



tesa® Powerbutton Cârlig Classic rotund

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>