



tesa® Cui adeziv reglabil Tapet & Tencuială 1kg



Informații Produs

BNR 77774

Descriere produs

Cui adeziv reglabil pe înălțime pentru greutatea de maxim 1 kg. Ideal pentru agățarea și alinierea tablourilor pe suprafețe texturate și sensibile gen tapet sau tencuială.

Caracteristici

- Pentru suprafețe texturate și sensibile precum tapetul ori tencuiala
- Pentru obiecte de maxim 1kg* per cui sau 2kg la folosirea a 2 cuie
- Reglabil pe înălțime pentru aliniere
- Detașabil fără urme
- Reutilizabil cu o fâșie nouă
- A se citi instrucțiunile de utilizare pentru rezultate optime

Aplicații

Cum se aplică – Pas cu pas 1. Profitați la maxim de fiecare bandă adezivă, curățând suprafața de murdărie și praf cu o cârpă curată.

2. Aplicați banda adezivă pe suprafața mai rugoasă. Deci, în cazul tapetului sau tencuiei, aplicați-o întotdeauna pe perete, cu clapeta albastră orientată spre perete. Înainte de aplicare, asigurați-vă că suprafața este suficient de rezistentă pentru a suporta greutatea obiectului pe care doriți să îl atașați.

3. Apăsăți uniform pe toată fâșia cel puțin 5 secunde și numai apoi îndepărtați folia de protecție. Apăsarea activează lanțurile flexibile de polimeri pentru a forma legături în formă de U cu suprafața. Aceste legături asigură lipirea atât de sigură și fiabilă; cu cât apăsați mai tare și mai uniform, cu atât mai bună va fi aderența.

4. Acum aplicați cuiul adeziv ajustabil tesa® aliniindu-l la marginea de sus a benzii și apoi pliați-l în jos. Apăsăți uniform pe tot cuiul cel puțin 5 secunde.

5. Clapeta trebuie să fie accesibilă în spatele obiectului sau sub cui pentru o îndepărtare ușoară.

6. Împingeți în sus dispozitivul roșu de prindere pentru deblocarea capului cuiului și reglarea lui în poziția dorită, apoi blocați capul împingând dispozitivul roșu înapoi în jos până când se fixează în poziție.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------|--------------------------------------|------|
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • Putere de fixare până la | 1 Kg |
| • Fără silicon | da | • Puterea de lipire a benzii până la | 1 Kg |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa® Cui adeziv reglabil Tapet & Tencuială 1kg

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

• Application temperature from	-15 °C	• Reutilizabil cu	Fâșii adezive 1Kg
• Domeniu de utilizare	Interior		Tapet
• Fără solvenți	da	• Rezistent la ulei și grăsime	nu
• Impermeabil	nu	• Rezistența la umiditate	nu
• Include baterii	nu	• Rezistență la substanțe chimice	nu
• Îndepărtarea totală a reziduurilor	da	• Rezistența la ozon	nu
• Material	PS (polistiren)	• Rezistența la temperatură min.	5 °C
• Material periculos	nu	• Rezistența la temperatură, max.	35 °C
• Necesită baterii	nu	• Rezistență la UV	nu
• Reutilizabil	da	• Suprafețe potrivite	Tencuiala, Tapet

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>