



tesa® Bandă montaj pentru Tapet & Tencuială 10kg/m



Informații Produs

BNR 77743, 77742

Descriere produs

Bandă de montaj pentru aplicare Tapet & Tencuială, care susține până la 10kg/m. O soluție permanentă de montare pe suprafețe texturate și delicate.

Caracteristici

- Pentru suprafețe texturate și sensibile, precum tapetul sau tencuiala, la interior
- Susține până la 10kg/m*
- Pentru aplicații permanente

*A se citi instrucțiunile de utilizare pentru rezultate optime. Se recomandă maxim 6 kg per aplicare/obiect.

Aplicații

Cum se aplică – Pas cu pas 1. Pentru cea mai bună aderență posibilă, curătați suprafața de murdărie și praf cu o cârpă curată.

2. Asigurați-vă mai întâi că atașați banda de montare pe suprafață mai rugoasă. În cazul tapetului sau tencuielii, înseamnă peretele. Lipiți fâșii verticale ce corespund cu toată lungimea obiectului. Întăriți poziunea de sus cu fâșii mai scurte pentru că ea va susține cea mai mare parte a greutății. Apăsați ferm pe toată suprafața benzii de montare cel puțin cinci secunde.

3. Îndepărtați folia de protecție de pe bandă și poziționați articolul pe suprafață. Aveți grijă să nu atingeți zona de adeziv expusă pentru că va afecta aderența.

4. Apăsați ferm pe element încă 5 secunde pentru a asigura o aderență optimă la suprafață.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

• Material suport	spumă de polietilenă	• Grosime totală	1350 µm
• Tipul adezivului	cauciuc sintetic	• Puterea de fixare a benzii până la	10 KG/M



tesa® Bandă montaj pentru Tapet & Tencuială 10kg/m

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

• Application temperature from	-10 °C	• Reutilizabil cu	_NULL
• Domeniu de utilizare	Interior	• Rezistent la ulei și grăsimi	nu
• Fără solventi	da	• Rezistență la umiditate	nu
• Impermeabil	nu	• Rezistență la substanțe chimice	nu
• Include baterii	nu	• Rezistență la ozon	nu
• Îndepărțarea totală a reziduurilor	nu	• Rezistență la temperatură min.	10 °C
• Material periculos	nu	• Rezistență la temperatură, max.	40 °C
• Necesită baterii	nu	• Rezistență la UV	nu
• Reutilizabil	nu	• Suprafețe potrivite	Tencuiala, Tapet

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeleles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui tel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>