



tesa® PRO Duct Tape

Informații Produs



BNR 74613, 56499, 56498

Descriere produs

Banda adezivă tesa PRO Duct Tape 74613 vă sprijină la orice lucrare: Ușor de aplicat și cu o aderență de lungă durată, această bandă adezivă pentru reparații se potrivește la majoritatea suprafețelor. Este foarte flexibilă și mai rezistentă ca niciodată. Noua dvs. soluție rapidă și fiabilă pentru aproape orice!

Caracteristici

- Cel mai bun ajutor pentru toate reparațiile și fixările: Rapid de aplicat și ușor de rupt cu mâna, banda adezivă tesa PRO Duct Tape poate fi folosită atât în exterior, cât și în interior.
- tesa PRO Duct Tape este hidrofugă și funcționează chiar și pe suprafețe ușor rugoase. Indiferent de aplicație, această bandă îndeplinește nevoile fiecărui meșter.
- Datorită designului său, banda tesa PRO Duct Tape este ușor de derulat și se adaptează la fiecare produs pentru a asigura o etanșare curată. Vă face viața mai ușoară, legătură cu legătură!
- Această bandă de uz general poate fi utilizată pentru diverse aplicații, cum ar fi repararea, marcarea, fixarea, sigilarea și ambalarea.

Aplicații

- Această bandă adezivă funcționează cel mai bine pe suprafețe curate și netede.
- Aplicați banda și apăsați ferm pe suprafață

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------------------|------------------|--------|
| • Material suport | film PE cu filament PET | • Grosime totală | 175 µm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | | |

Sortiment de produse

- Culori disponibile gri, negru



tesa® PRO Duct Tape

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	14 %	• Rezistent la ulei și grăsime	nu
• Rezistența la rupere	40 N/cm	• Rezistența la abraziune	bine
• Adecvat scrisului	nu	• Rezistența la îmbătrânire (UV)	mediocru
• Aplicare automată	da	• Rezistența la temperatură	mediocru
• Aplicare manuală	da	• Rezistența la umiditate	mediocru
• Core diameter	3	• Rezistență la substanțe chimice	mediocru
• Densitate țesătură	27 count per square inch	• Rezistența la apă	slab
• Efort mic necesar desfacerii	mediocru	• Rezistență la rupere	da
• Forța de derulare n/cm	3.5 N/cm	• Se poate suprascrie	nu
• Fără solvenți	da	• Se rupe manual	bine
• Impermeabil	da	• Suprafețe potrivite	Lemn neted, Gresie, Cele mai multe materiale plastice, Sticla, Metal
• Îndepărtarea totală a reziduurilor	nu		
• Margini drepte	bine	• Tensionare	14 %
• Puterea adezivului	adezivitate mare	• Transparență	nu
• Rezistent la apă sărată	mediocru	• Ușor de îndepărtat	nu
		• Viscositate	foarte bine

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfășurare în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>