



tesa® Powerbond Bandă de montaj dublu-adezivă Ultra Puternică



Informații Produs

BNR 55792, 55791

Descriere produs

tesa Powerbond® Ultra Strong este cea mai puternică bandă de montaj de la tesa®. Este potrivită pentru fixarea obiectelor în interior și exterior. Performanța adezivă impresionantă de până la 10 kg pe 10 cm înseamnă că puteți fixa fără burghie, dibluri și șuruburi chiar și pentru obiecte mai grele. Banda de montaj este ușor de manevrat și oferă o fixare permanentă și fiabilă.

Caracteristici

- Ideală pentru utilizări în interior și în exterior*
- Susținere ultraputernică * Până la 100 kg** pe 1m de bandă
- Compatibilă cu majoritatea suprafețelor netede și suficient de ferme
- Nerezistentă UV. Evitați contactul direct cu apa

*Pentru obiecte plate cu grosimi până la 10 mm

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------|----------|
| • Material suport | spumă de polietilenă | • Grosime totală | 1100 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • Puterea de fixare a benzii până la | 100 KG/M |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| • Application temperature from | -10 °C | • Rezistența la îmbătrânire (UV) | nu |
| • Domeniu de aplicare | Hall, Garaj, Pepinieră, Sufragerie, Dormitor, Acasă, Grădină, Birou, Baie | • Rezistența la umiditate | nu |
| • Fără solvenți | da | • Rezistența la substanțe chimice | nu |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | nu | • Suprafețe potrivite | Lemn neted, Gresie, Cele mai multe materiale plastice, Sticla, Sticla acrilica, Otel, Metal |



tesa[®] Powerbond Bandă de montaj dublu-adezivă Ultra Puternică

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>