



tesa® Adhesive nail canvas for wallpaper and plaster 2kg

Informații Produs

BNR 77779

Descriere produs

Cuiul adeziv reglabil pentru tapet și tencuială este ideal pentru montarea unei pânze în mod sigur și rapid, fără a găuri. În plus, poate fi îndepărtat fără urmă și reutilizat.

Caracteristici

- Cui adeziv reglabil pentru suprafețe sensibile
- Fixarea ramei și a pânzelor, fără a găuri
- Rezistă la obiecte de până la 2 kg per cui (4 kg pentru două cuie)
- Ușor de fixat și îndepărtat: fără unelte, detașabil fără urmă
- Reutilizabil cu o nouă bandă adezivă

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------|--------------------------------------|------|
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | • Putere de fixare până la | 2 Kg |
| • Fără silicon | da | • Puterea de lipire a benzii până la | 2 Kg |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|
| • Application temperature from | -15 °C | • Reutilizabil cu | Fâșii adezive 1Kg |
| • Domeniu de utilizare | Interior | | Tapet |
| • Fără solvenți | da | • Rezistent la ulei și grăsime | nu |
| • Impermeabil | nu | • Rezistența la umiditate | nu |
| • Include baterii | nu | • Rezistență la substanțe chimice | nu |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | da | • Rezistența la ozon | nu |
| • Material | PS (polistiren) | • Rezistența la temperatură min. | 5 °C |
| • Material periculos | nu | • Rezistența la temperatură, max. | 35 °C |
| • Necesită baterii | nu | • Rezistență la UV | nu |
| • Reutilizabil | da | • Suprafețe potrivite | Tencuiala, Tapet |



tesa[®] Adhesive nail canvas for wallpaper and plaster 2kg

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>