



# tesa® 60954 Anti-Slip Tape Heavy Duty



## Informații Produs

Bandă anti-alunecare pentru aplicații cu greutate mari

### Descriere produs

tesa® 60954 este o bandă anti-alunecare cu un suport foarte rezistent și este concepută pentru aplicații permanente cu greutate mari, în care este necesară o bună aderență și o poziție sigură, de exemplu, pentru vehicule de construcții sau platforme și rampe. Banda anti-alunecare rezistentă este o bandă cu o singură față, cu o folie protectoare din hârtie, sub forma unui suport anti-alunecare durabil, detașabil manual, cu un adeziv acrilic. Suportul este format dintr-o peliculă din PVC care este acoperită cu particule minerale mari și care a fost special concepută pentru condiții extreme, pentru a oferi o rezistență suplimentară la alunecare în aplicațiile cu greutate mari. Adezivul acrilic asigură o aderență excelentă la majoritatea suprafețelor.

tesa® 60954 este în conformitate cu DIN 51130 și este disponibilă în culorile negru, galben, negru-galben și gri. Benzile colorate în galben aprins și galben-negru au o vizibilitate puternică pentru o identificare ușoară în zonele cu probleme de siguranță și în scopuri de avertizare, o soluție perfectă pentru a completa inițiativele de producție 5S.

### Caracteristici

- Suport de mare durabilitate cu rezistență suplimentară la alunecare pentru condiții extreme
- Blocare redusă din cauza particulelor grosiere
- Rezistență la alunecare R13 conform DIN 51130 (R12 pentru negru-galben)
- Bună rezistență chimică și la intemperii
- Culorile galben aprins și negru-galben asigură o vizibilitate puternică pentru o identificare ușoară
- Lipire sigură pe majoritatea suprafețelor

### Aplicații

- tesa® 60954 este recomandată pentru aplicații permanente cu greutate mari, unde este necesară o aderență bună și o poziție stabilă, de exemplu, vehicule de construcții, semiremorci, platforme, rampe, echipamente forestiere și agricole
- Banda anti-alunecare rezistentă este o soluție perfectă pentru a completa inițiativele de producție 5S

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

### Compoziție produs

- |                    |  |                       |         |
|--------------------|--|-----------------------|---------|
| • Material suport  | PVC film coated with large mineral particles | • grosimea benzii     | 1185 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic                                      | • Grosimea căptușelii | 180 μm  |
| • Grosime totală   | 1365 μm                                      |                       |         |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60954>



# tesa<sup>®</sup> 60954

## Anti-Slip Tape Heavy Duty

### Informații Produs

#### Proprietăți / Valori de performanță

- |                        |         |                                   |      |
|------------------------|---------|-----------------------------------|------|
| • Elongatie            | 35 %    | • Rezistență la substanțe chimice | bine |
| • Rezistența la rupere | 40 N/cm | • Se rupe manual                  | bine |
| • Adecvat ștanțării    | da      |                                   |      |

#### Aderența la valori

- |                    |        |
|--------------------|--------|
| • Aderența la oțel | 7 N/cm |
|--------------------|--------|

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa<sup>®</sup> își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa<sup>®</sup> corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60954>