

tesa® 7140

Informații Despre Produs



Bandă de mascare pentru flanșe în industria auto

Descriere produs

tesa® 7140 PV3 este un laminat foarte rezistent la temperaturi înalte, realizat din folii PVC și PET, care combină beneficiile cheie ale ambelor materiale: stratul de PVC asigură o aderență excelentă a vopselei și flexibilitate, în timp ce stratul de PET oferă o rezistență mare la tracțiune. Aceste proprietăți îl fac ideal pentru mascarea zonelor flanșei geamului în procesele de vopsire auto. Această bandă permite lipirea directă a geamurilor pe suprafețe acoperite prin e-coat, fără a fi necesare grunduri sau tratamente suplimentare ale suprafeței.

Caracteristici

- Îndepărtare fără reziduuri pe substraturi e-coat și vopsite
- Rezistență la temperatură până la 170°C/40 min
- Demascare lină, fără ruperea benzii

Aplicații

Dezvoltată special pentru mascarea flanșei geamului în industria auto (de ex. parbriz, trapă)

De asemenea, potrivită pentru diverse tipuri de aplicații de mascare, de ex.:

- Vopsire în 2 tonuri la temperaturi ridicate ale cuptorului în atelierele de vopsitorie auto
- Mascare pentru linii de separare a culorilor fine și precise

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Material suport | folie de PVC | • Grosime totală | 181 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------------------------|--------|
| • Rezistența la rupere | 140 N/cm | • Margine de culoare aprinsă | da |
| • Adekvat ștanțării | da | • Rezistența la temperatură (30 min) | 170 °C |
| • Fixarea vopselei | da | • Ușor de îndepărtat | da |

Aderență la

- | | |
|--------------------|--------|
| • Aderența la oțel | 4 N/cm |
|--------------------|--------|

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=7140>

tesa® 7140

Informații Despre Produs

Informații suplimentare

- Potrivită pentru aplicare manuală, aplicatoare de mână și distribuitoare robotizate complet automatizate cu bobine.
Termenul de valabilitate pentru bobine este de max. 12 luni în condițiile de depozitare recomandate
- Aplicatoare disponibile pentru eficiență ridicată la aplicare
- Potrivită pentru conversie și ștanțare
- Disponibilă ca RollMasker (combinație bandă+folie) pentru aplicații pe suprafețe mari

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=7140>