



tesa® 4414

Informații Produs



Bandă PE rezistentă pentru protecția suprafețelor

Descriere produs

tesa® 4414 constă dintr-un suport PE stabilizat la raze UV și un adeziv acrilic detașabil cu putere mare de fixare. Culoarea translucidă albastră oferă un contrast bun cu suprafețele și facilitează detectarea benzii.

Stabilitatea excelentă continuă în aer liber timp de până la 6 luni permite îndepărtarea curată într-o gamă largă de aplicații de protecție ori de câte ori este necesară o rezistență puternică la deteriorări mecanice. Prin urmare, este potrivită în special pentru protejarea suprafețelor în sectoarele de transport, cum ar fi transport feroviar, maritim, vehiculele speciale la asamblare, depozitare și transport.

Caracteristici

- Vizibilitate excelentă datorită culorii translucide albastre
- Adezivul cu fixare bună asigură o aderență rapidă bună pe o gamă largă de suprafețe
- Îndepărtare fără urme până la 6 luni, chiar și după utilizare continuă în aer liber
- Suport PE puternic pentru o bună rezistență la deteriorări mecanice
- Ușor de aplicat datorită alungirii reduse a suportului la derulare
- Rezistență la temperaturi de până la 70°C / 1 oră

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------|--------|
| • Material suport | folie de polietilenă | • Grosime totală | 150 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic pe bază de apă | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------|------------------|------|
| • Elongatie | 400 % | • Se rupe manual | bine |
| • Rezistența la rupere | 23 N/cm | | |

Aderență la

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderență la oțel | 2.2 N/cm |
|--------------------|----------|



tesa® 4414

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04414>