

tesa® 7140 Roll Masker

Informații Despre Produs



Soluție eficientă de supramascare, pentru vopsirea auto în două tonuri, la temperaturi ridicate

Descriere produs

tesa® 7140 Roll Masker este o combinație de bandă fineline tesa® 7140 și folie tesa® 4380 PV3, pentru mascare pe suprafețe mari, în timpul vopsirii în două tonuri a autovehiculelor, la temperatură ridicată,

Combinația de bandă și folie reduce timpii de procesare și risipa de material la OEM, în comparație cu o folie pentru capotă. Asigură o aplicare eficientă și sigură, cu o rezistență la temperatură de până la 170 ° C / 1h, permițând astfel procesele de demascare uscată.

Aplicatoare standardizate și personalizate, pentru tesa® 7140 Roll Masker, sunt disponibile pentru a asigura o aplicabilitate eficientă a benzii.

Caracteristici principale:

- Material foarte rezistent la temperaturi de până la 170 ° C
- Bandă rezistentă la rupere pentru a evita ruperea în timpul îndepărtării
- Riscul de pulverizare excesivă și deformarea vopselei sunt eliminate prin încărcarea statică a filmului

Aplicații

tesa® 7140 Roll Masker este potrivită pentru mascarea caroseriei, în două tonuri, la temperatură ridicată.

Exemple de aplicații sunt:

- Vopsire caroseriei în două tonuri de culoare
- Mascare inline în două tonuri
- Mascare cu procese de înlăturare după uscare
- Mascare de suprafață mare la temperaturi ridicate de uscare
- Supramascare eficientă

Pentru a asigura cea mai înaltă performanță posibilă, scopul nostru este să înțelegem pe deplin aplicația dvs. (inclusiv substraturile implicate) pentru a oferi recomandarea corectă a produsului.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Material suport | folie de PVC | • Grosime totală | 168 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | | |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=7140RMHT4380>

tesa® 7140

Roll Masker

Informații Despre Produs

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|-------------------------------|
| • Rezistența la rupere | 73 N/cm | • Material de acoperire | polietilenă cu densitate mare |
| • Fixarea vopselei | da | • Rezistența la temperatură (30 min) | 170 °C |
| • Grosimea stratului de acoperire | 30 μm | • Ușor de îndepărtat | da |
| • Margine de culoare aprinsă | da | | |

Aderență la

- | | |
|--------------------|--------|
| • Aderența la oțel | 4 N/cm |
|--------------------|--------|

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=7140RMHT4380>