

tesa® ACXplus 7820 Black Line



Informații Despre Produs

Bandă din spumă acrilică cu două fețe, de 2,0 mm, pentru aplicații de montare în industria auto

Descriere produs

tesa® ACX^{plus} 7820 Black Line este o bandă din spumă acrilică cu două fețe, negru intens, pentru aplicații de montare în industria auto. Asigură o putere de aderență ridicată pe straturi transparente MSE și pe materiale plastice precum ABS și ABS cromat și are performanțe remarcabile pe PC și PMMA. Rezistența sa impresionantă la șocurile termice se bazează pe un miez de spumă acrilică modificată, care asigură o aderență fiabilă chiar și la temperaturi extrem de scăzute.

Fiind viscoelastică, tesa® ACX^{plus} 7820 Black Line absoarbe și disipează în mod optim sarcinile dinamice și statice. Capacitatea excepțională permite tesa® ACX^{plus} 7820 Black Line să compenseze solicitarea fizică extremă cauzată de alungirea termică diferită a pieselor lipite în condiții de temperatură variabilă.

De asemenea, este disponibilă în formate de 0,5 mm, 0,8 mm, 1,1 mm, 1,2 mm și 1,5 mm.

Caracteristici

*Culoare neagră intensă pentru un aspect îmbunătățit și flexibilitate în design

*Performanță excelentă la șocuri termice

*Rezistență ridicată la umiditate și UV

- Rezistență superioară la împingere și la temperaturi ridicate
- Produsul nu conține PFAS/PFOS

*Miez de spumă acrilică cu celule închise

*Miez de spumă acrilică viscoelastic pentru a compensa diferențele de alungire termică a pieselor lipite

Aplicații

tesa® ACX^{plus} 7820 Black Line este potrivită pentru o gamă largă de aplicații de montare a pieselor de fixare exterioare, precum și pentru aplicații de montare a afișajului interior.

Exemple de aplicații pentru montarea la exterior sunt:

*Ornamente de protecție, cum ar fi pasajele roților și panourile de protecție

*Ornamente decorative

*Aplicații pentru stâlpi

*Antene

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=7820>

tesa® ACXplus 7820 Black Line

Informații Despre Produs

Aplicații

*Embleme

Exemple de aplicații pentru montarea la interior sunt:

- Montarea cadrelor pentru afișajele interioare
- Afișaje Head-up
- Afișajele de pe consola centrală
- Afișajele panourilor de instrumente

Pentru a asigura cea mai bună performanță posibilă, scopul nostru este de a înțelege pe deplin aplicația dvs. (inclusiv substraturile implicate) pentru a vă recomanda cel mai potrivit produs.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	acrilic spuma	• Grosime totală	2000 μm
• Tipul adezivului	acrilic modificat	• Culoare	deep black
• Tipul căptușelii	PE/PP protection film		

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	1400 %	• Rezistența la umiditate	foarte bine
• L-jig	foarte bine	• Rezistență la șocuri reci	foarte bine
• Rezistența la îmbătrânire (UV)	foarte bine	• T-block	foarte bine

Aderență la

• Aderența la ABS (după 14 zile)	32 N/cm	• Aderența la oțel (după 14 zile)	35 N/cm
• Aderența la ABS (după 3 zile)	32 N/cm	• Aderența la oțel (după 3 zile)	35 N/cm
• Aderența la oțel (inițial)	22 N/cm		

Informații suplimentare

PV 25 = peliculă antiadezivă din hârtie siliconată albă acoperită cu PE.

PV 29 = peliculă de protecție albastră cu sigilare termică și adezivă.

Datele de aderență se bazează pe o peliculă antiadezivă PV 29.

tesa® ACXplus 7820 Black Line

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=7820>