



tesa® 4185

Informații Produs



Bandă Fineline pentru temperaturi ridicate pentru vopsire design în industria auto

Descriere produs

tesa® 4185 este o bandă Fineline din PVC, subțire și flexibilă, rezistentă la temperatură, cu adeziv din cauciuc natural, concepută pentru aplicații în două tonuri pe caroserii în timpul proceselor de vopsire OEM. Grosimea de 100 μm ajută la obținerea unor linii fine și exacte de separare a culorilor în zone vizibile, cum ar fi partea interioară a cadrului acoperișului automobilului.

Suportul moale din PVC al benzii tesa® 4185 permite aplicarea acesteia pe forme înguste sau curbe. Cu o rezistență la temperatură de 160°C/1h, tesa® 4185 poate rezista perfect și la majoritatea temperaturilor din atelierele de vopsire auto.

Aplicatoarele standardizate și personalizate pentru tesa® 4185 sunt disponibile pentru a asigura aplicarea eficientă a benzii.

Caracteristici

- Rezistență la temperaturi ridicate pentru procesele de vopsire în linie
- Design subțire pentru aplicații cu linii de margine vizibile
- Adaptabilitate bună cu suprafețe multidimensionale
- Îndepărtarea fără reziduuri
- Aplicatoare disponibile pentru o eficiență ridicată a aplicării

Aplicații

tesa® 4185 este potrivită pentru diferite tipuri de aplicații de mascare.

Exemple de aplicații:

- Vopsirea în două nuanțe la temperaturi ridicate în atelierele de vopsitorie auto
- Mascare pentru linii de margine foarte vizibile
- Mascare pentru temperaturi ridicate de uscare în cuptor
- Aplicații de mascare în curbe înguste

Pentru a asigura cea mai bună performanță posibilă, scopul nostru este să înțelegem pe deplin aplicația dvs. (inclusiv substraturile implicate) pentru a vă recomanda cel mai potrivit produs.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04185>



tesa® 4185

Informații Produs

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------|------------------|--------|
| • Material suport | folie de PVC | • Grosime totală | 100 µm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|-----------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| • Rezistența la rupere | 25 N/cm | • Se rupe manual | foarte bine |
| • Adekvat ștanțării | da | • Ușor de îndepărtat | da |
| • Rezistența la temperatură | foarte bine | | |

Aderență la

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderență la oțel | 3.1 N/cm |
|--------------------|----------|

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04185>