



tesa® 64294 PV00



Informații Produs

Bandă legare, rezistentă la rupere și temperaturi mici

Descriere produs

"tesa® 64294 este o bandă adezivă de fixare tensionată, cu suport de PP și un adeziv special din cauciuc natural. tesa® 64294 este foarte compatibilă cu temperaturi joase, fiind în principal folosită în aplicații industriale de închidere, fixare, securizare și protejare a suprafețelor. A fost concepută pentru fixarea în siguranță a bunurilor în timpul transportului. Banda asigură fixarea fiabilă pe diverse suprafețe, polare și nepolare. În plus, banda are o aderență inițială ridicată, cu timp scurt de acționare până la atingerea nivelului maxim de aderență finală. tesa® 64294 se îndepărtează fără reziduuri și nu se delaminează la temperaturi mici de -10°C.

La îndepărtare, tesa® 64294PV0, la temperaturi sub 0 ° C, se recomandă o viteză mică de îndepărtare.

tesa® 64294PV0 este special concepută pentru fixarea în siguranță a mărfurilor, în timpul tuturor tipurilor de transport.

Caracteristici

- tesa® 64294PV0 offers excellent low temperature compatibility
- It provides a secure bond to various surfaces and can be removed without adhesive residue or delamination at low temperatures down to -10°C.

Aplicații

- tesa® 64294 este o bandă rezistentă la temperaturi mici, ideală pentru aplicații industriale de închidere, prindere, securizare și protejare a suprafeței
- Perfectă pentru fixarea fiabilă a bunurilor în timpul transportului
- Se îndepărtează fără reziduuri
- Folosită în diverse medii, inclusiv industria electrocasnicelor, automatizărilor, mobilei și metalelor

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|----------|
| • Material suport | polipropilenă mono-orientată (MOPP) | • Grosime totală | 107 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | • Culoare | albastru |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------------------------|----|
| • Elongatie | 30 % | • Fără decolorare | da |
| • Rezistența la rupere | 240 N/cm | • Îndepărtarea totală a reziduurilor | da |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=64294>



tesa[®] 64294 PV00

Informații Produs

Aderența la valori

- Aderența la oțel 2.6 N/cm

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=64294>