



tesa® 64294

Informații Produs



Bandă de legare întinsă, fără reziduuri, compatibilă cu temperaturi scăzute (-10°C)

Descriere produs

tesa® 64294PV0 este o bandă de legare întinsă din polipropilenă cu un sistem adeziv din cauciuc natural special. Atunci când îndepărtați tesa® 64294PV0 la temperaturi sub 0°C, se recomandă o viteză de exfoliere redusă. tesa® 64294PV0 este special concepută pentru fixarea în siguranță a bunurilor în timpul tuturor tipurilor de transport.

Caracteristici

- tesa® 64294PV0 oferă o compatibilitate excelentă la temperaturi scăzute
- Oferă o aderență sigură la diferite suprafețe și poate fi îndepărtată fără reziduuri de adeziv sau delaminare la temperaturi scăzute de până la -10°C.

Aplicații

Închidere, fixare, securizare și protecția suprafețelor pentru toate tipurile de industrii. De exemplu, industria produselor electrocasnice, a celor de birotică, a mobilei și a metalelor.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|----------|
| • Material suport | polipropilenă mono-orientată (MOPP) | • Grosime totală | 107 µm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | • Culoare | albastru |

Sortiment de produse

- | | |
|-----------------------|---------------|
| • Culoari disponibile | albastru, alb |
|-----------------------|---------------|

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------------------------|----|
| • Elongatie | 30 % | • Fără decolorare | da |
| • Rezistența la rupere | 240 N/cm | • Îndepărtarea totală a reziduurilor | da |

Aderență la

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 2.6 N/cm |
|--------------------|----------|



tesa® 64294

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=64294>