



# tesa® 60303

## Ultra Low VOC



### Informații Produs

Fleece din PET autoadeziv de calitate superioară pentru aplicații BSR solicitante

### Descriere produs

tesa® 60303 este un fleece din PET negru, subțire, cu o putere de aderență excelentă și o capacitate ridicată de adaptare chiar și pe suprafețe LSE. Produsul este optimizat pentru prevenirea zgomotului în industria auto.

### Caracteristici

\*Nivel foarte scăzut de COV

\*Proprietăți bune de amortizare a zgomotului

\*Bună rezistență la îmbătrânire

\*Rezistență la abraziune

\*Rezistență excelentă la respingere

\*Autostingere (testat ca material compozit cu material neinflamabil)

\*Design neted și care se adaptează ușor la forme 3D

\*Aderență inițială ridicată și aderență ridicată pe o mare varietate de suprafețe interioare

### Aplicații

- Prevenirea zgomotului și amortizarea zgomotului
- Material de amortizare
- Reducerea frecării între componentele adiacente
- Umplerea spațiilor mici

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

### Compoziție produs

• Material suport	tesătură din PET	• Grosime totală	190 μm
• Tipul adezivului	acrilic	• Culoare	negru
• Tipul căptușelii	folie de PET	• Culoarea căptușelii	transparent

### Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	20 %	• Rezistența la rupere	35 N/cm
-------------	------	------------------------	---------

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60303>



# tesa<sup>®</sup> 60303

## Ultra Low VOC

### Informații Produs

#### Aderența la valori

- Aderența la polietilenă (inițial) 2.2 N/cm
- Aderența la oțel 4 N/cm

#### Informații suplimentare

Clasa C de amortizare a zgomotului și clasa A de rezistență la abraziune se măsoară în conformitate cu normele SAE 2192 / ISO 6722.

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa<sup>®</sup> își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa<sup>®</sup> corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60303>