

7058

Informații Produs



Bandă dublu adezivă acrilică 2000 μm

Descriere produs

tesa® ACX^{plus} 7058 este o bandă dublu adezivă cu suport de spumă acrilică de înaltă performanță. Principalele sale caracteristici sunt aderența puternică, disiparea efortului și rezistența la temperatură și condiții meteo. Miezul vâscoelastic este capabil să compenseze dilatarea termică diferită a elementelor îmbinate. Banda poate susține greutatea mai mare decât alte benzi cu spumă comparabile. tesa® ACX^{plus} 7058 este foarte rezistentă la substanțe chimice, îmbătrânire, umiditate și temperaturi de până la 200°C, fiind ideală în aplicații permanente la exterior. Datorită transparenței ridicate, tesa® ACX^{plus} 7058 este în special adecvată pentru îmbinarea materialelor transparente sau translucide (sticlă, acrilic)

Caracteristici

- Transparent acrylic core tape and ideal for bonding transparent / translucent substrate

Aplicații

- tesa® ACX^{plus} 7058 este o bandă de înaltă performanță pentru îmbinarea materialelor transparente sau translucide:
- Producție embleme
- Panouri decorative sticlă
- Pereți despărțitori

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| • Material suport | acrilic solid | • Grosime totală | 2000 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic pur | • Culoare | transparent |
| • Tipul căptușelii | silicone-free film | | |

Aderența la valori

- Aderența la oțel (după 3 zile) 27 N/cm

Informații suplimentare

PV 24 = Liner din folie albastră

tesa® ACX^{plus} 7058 este certificată conform standardului UL 746C. Dosar UL: QOQW2.E309290



7058

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=07058>