




tesa® 55576

Informații Produs



1200 μm double sided PE foam tape

Descriere produs

tesa® 55576 este o bandă dublu adezivă cu suport din spumă de PE, pentru aplicații de montare în care solicitările sunt mici. Constă dintr-o spumă din PE ca suport și un adeziv acrilic cu aderență îmbunătățită, acoperită cu o peliculă de film de protecție, de culoare roșie.

Caracteristici

tesa® 55576 is a double sided PE foam tape for light duty mounting applications. It consists of a PE foam backing and a tackified acrylic adhesive.

Aplicații

- Montarea elementelor decorative și a profilelor
- Montarea de semnalizări POS și materiale publicitare
- Pre-montarea oglinzilor
- Montarea temporară
- Umplerea golurilor

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|---------------------------------|------------------|---------|
| • Material suport | spumă de polietilenă | • Grosime totală | 1200 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | • Culoare | alb |
| • Tipul captușelii | hârtie îmbrăcată în polietilenă | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|---|-------|--|-------|
| • Rezistența la temperatură durată scurtă | 80 °C | • Rezistența la temperatură pe termen lung | 60 °C |
|---|-------|--|-------|

Aderența la valori

- | | | | |
|-------------------------------------|----------|------------------------------|----------|
| • Aderența la aluminiu (inițială) | 6.4 N/cm | • Aderența la PVC (inițial) | 3 N/cm |
| • Aderența la polietilenă (inițial) | 1.4 N/cm | • Aderența la oțel (inițial) | 5.5 N/cm |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=55576>



tesa[®] 55576

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=55576>