




tesa® 55576

Informații Produs



Bandă de spumă PE dublu adezivă de 1200 µm

Descriere produs

tesa® 55576 este o bandă de spumă PE dublu adezivă pentru aplicații de montare ușoare. Se compune dintr-un suport din spumă PE și un adeziv acrilic foarte aderent.

Caracteristici

tesa® 55576 este o bandă de spumă PE dublu adezivă pentru aplicații de montare ușoare. Se compune dintr-un suport din spumă PE și un adeziv acrilic foarte aderent.

Aplicații

- Montarea garniturilor și profilelor
- Montarea semnelor POS (puncte de vânzare) și a materialelor publicitare
- Premontarea oglinzii
- Montarea temporară
- Umplerea golurilor

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|---------------------------------|------------------|---------|
| • Material suport | spumă de polietilenă | • Grosime totală | 1200 µm |
| • Tipul adezivului | acrilic | • Culoare | alb |
| • Tipul căptușelii | hârtie îmbrăcată în polietilenă | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|---|-------|--|-------|
| • Rezistența la temperatură durată scurtă | 80 °C | • Rezistența la temperatură pe termen lung | 60 °C |
|---|-------|--|-------|

Aderență la

- | | | | |
|-------------------------------------|----------|------------------------------|----------|
| • Aderența la aluminiu (inițială) | 6.4 N/cm | • Aderența la PVC (inițial) | 3 N/cm |
| • Aderența la polietilenă (inițial) | 1.4 N/cm | • Aderența la oțel (inițial) | 5.5 N/cm |



tesa® 55576

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=55576>