tesa® 55576

Informații Despre Produs



Bandă de spumă PE dublu adezivă de 1200 µm

Descriere produs

tesa® 55576 este o bandă de spumă PE dublu adezivă pentru aplicații de montare ușoare. Se compune dintr-un suport din spumă PE și un adeziv acrilic foarte aderent.

Caracteristici

tesa® 55576 este o bandă de spumă PE dublu adezivă pentru aplicații de montare ușoare. Se compune dintr-un suport din spumă PE și un adeziv acrilic foarte aderent.

Aplicații

- Montarea garniturilor și profilelor
- Montarea semnelor POS (puncte de vânzare) și a materialelor publicitare
- Premontarea oglinzii
- Montarea temporară
- Umplerea golurilor

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	spumă de polietilenă	• Grosime totală	1200 µm
• Tipul adezivului	acrilic	• Culoare	alb
• Tipul căptuşelii	polietilenă		

Proprietăți / Valori de performanță

• Rezistența la temperatură durată scurtă	80 °C	• Rezistența la temperatură pe termen lung	60 °C

Aderență la

• Aderența la aluminiu (inițială)	6.4 N/cm	• Aderența la PVC (inițial)	3 N/cm
• Aderența la polietilenă (inițial)	1.4 N/cm	• Aderența la oțel (inițial)	5.5 N/cm

Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati http://l.tesa.com/?ip=55576

tesa® 55576

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® îşi dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretenţioase şi sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informaţiile şi recomandarile tehnice, mai sus mentionate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoştinţe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii si nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanţie, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati http://l.tesa.com/?ip=55576