

tesa® 58375

Informații Despre Produs



Bandă ignifugă nețesută cu două fețe de 130μm, nețesută pe ambele fețe

Descriere produs

tesa® 58375 este o bandă nețesută translucidă, cu două fețe, echipată cu un adeziv acrilic tackificat ignifugat.

Această bandă a fost dezvoltată în special pentru aplicații de montare, laminare și conversie a bateriilor de energie, cu proprietăți ignifuge ca valoare adăugată. Datorită proprietății sale neinflamabile, acesta este conceput în special pentru a satisface cerințele bateriei de energie pentru automobile.

Caracteristici

- Ignifugat conform nivelului UL 94 VTM-0
- *Performanță bună de lipire
- Fiabilitate ridicată pe termen lung și rezistență la îmbătrânire
- Conform RoHS, REACH
- Fără halogen

Aplicații

- Montarea în bateria de alimentare sau aplicația de laminare a necesitat o proprietate suplimentară ignifugă.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Aderență la

- | | | | |
|------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| • Adhesion to ASTM (initial) | 8.9 N/cm | • Aderența la poliamidă (inițial) | 7.1 N/cm |
| • Aderența la PET (inițial) | 7.8 N/cm | | |

tesa® 58375

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=58375>