

45065

Informații Produs



Bandă dublu adeziva cu suport din spuma acrilica, ignifugă 1200μm

Descriere produs

Familia de produse tesa® flameXtinct cuprinde o varietate de soluții de benzi adezive de înaltă performanță pentru aplicații de montaj. Gama de produse tesa® flameXtinct este clar definită de următoarele caracteristici distinctive:

- Ignifuge
- Fără halogen
- Adezivi de înaltă performanță
- Gama largă de produse

tesa® flameXtinct 45065 este o bandă dublu adezivă cu suport din spuma acrilica de 1200μm, ideală pentru aplicații de lipire permanentă în care se impune utilizarea unui produs special cu proprietăți ignifuge. Suportul din spuma acrilica compensează diferențele de dilatare ale suprafețelor de aplicare și asigură o aderență foarte bună la diverse suprafețe. Produsul prezintă următoarele caracteristici:

- Proprietăți dovedite de întârziere a propagării focului, conform Reglementărilor Federale Americane de Aviație FAR 25.853(a) anexa F partea 1 și standardului UL 94 V-2
- Proprietăți de vâscoelasticitate

Caracteristici

- flame retardant according to FAR 25.853(a) app. F part1 and UL 94 V-2

Aplicații

- Montare elemente în lifturi
- Lipire elemente în interiorul cabinelor de aeronavă
- Asamblări componente în trenuri
- Aplicații în industria maritimă
- Aplicații în industria auto

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

• Material suport	filled acrylic	• Grosime totală	1200 μm
• Tipul adezivului	acrilic	• Culoare	alb
• Tipul căptușelii	hârtie îmbrăcată în polietilenă		



45065

Informații Produs

Proprietăți / Valori de performanță

- Rezistența la temperatură durată scurtă 200 °C
- Rezistența la temperatură pe termen lung 100 °C

Aderența la valori

- Aderența la oțel (după 3 zile) 37 N/cm

Informații suplimentare

PV26 = white PE-coated paper liner

Preliminary PI-Sheet

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=45065>