



tesa® 4416

Informații Produs



Film de protecție antiderapant pentru pardoseli

Descriere produs

tesa® 4416 este o bandă de protecție a suprafețelor de interior, special concepută pentru pardoseli și alte suprafețe, oferind o protecție fiabilă împotriva deteriorării, abraziunii și murdăriei. Este alcătuită dintr-un suport PP alb în relief și acoperită cu un adeziv acrilic detașabil. Suportul în relief asigură o bună aderență și reduce riscul de alunecare, în special în zonele cu probleme de siguranță. Adezivul acrilic aderă bine la diverse suprafețe și nu lasă reziduuri după îndepărtare.

tesa® 4416 îndeplinește cerințele categoriei R9 în conformitate cu DIN EN 16165. și cu reglementarea tehnică germană ASR A1.5.

Caracteristici

- Ușor de aplicat și de manevrat
- Se lipește bine de diverse suprafețe
- Îndepărtare ușoară, dintr-o singură bucată, fără a lăsa reziduuri
- Suport robust în relief
- Rezistență la alunecare R9 conform DIN EN 16165

Aplicații

- Protecție pentru pardoseli în timpul asamblării în vehicule feroviare, maritime, autobuze sau alte vehicule.
- Protecție pentru pardoselile din zonele de producție, asigurând o protecție fiabilă împotriva murdăriei și a abraziunii.
- tesa® 4416 este potrivită pentru aplicații de interior de până la 10 săptămâni.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------|--------|
| • Material suport | folie de polipropilenă | • Grosime totală | 210 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|---------|----------------------|----|
| • Elongatie | 300 % | • Fără solvenți | da |
| • Rezistența la rupere | 50 N/cm | • Ușor de îndepărtat | da |

Aderența la valori

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 1.5 N/cm |
|--------------------|----------|

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04416>



tesa[®] 4416

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04416>