



tesa® 60732

Informații Produs



Bandă tesa® 60732 de gestionare termică de 50 μm

Descriere produs

tesa® 60732 este o bandă de gestionare termică de tip transfer care este proiectată pentru conductivitate termică ridicată, cu montare pe componentele sursei de căldură din dispozitivele electronice.

Caracteristici

- Umectare excelentă a suprafeței
- Conductivitate termică ridicată în direcția z
- Rezistență ridicată a lipirii
- Izolație electrică excelentă

Aplicații

- Laminare pe componentele surselor de căldură pentru răcire
- Laminarea camerei de vapori sau a conductelor de căldură
- Montarea antenei pentru transferul de căldură

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| • Material suport | nici unul | • Grosime totală | 50 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | • Culoare | alb |
| • Tipul căptușelii | folie de PET | • Culoarea căptușelii | transparent |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|----------|------------|------|
| • Conductivitatea termică direcția z | 0.6 W/mK | • Umectare | 90 % |
|--------------------------------------|----------|------------|------|

Aderența la valori

- | | |
|------------------------------|----------|
| • Aderența la oțel (inițial) | 4.7 N/cm |
|------------------------------|----------|



tesa[®] 60732

Informații Produs

Informații suplimentare

Conductivitatea termică măsurată prin ASTM D5470

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60732>