



tesa® flameXtinct 45063

Informații Produs



Bandă cu miez acrilic ignifugat dublu adezivă 800µm

Descriere produs

Seria tesa® flameXtinct 4506x este concepută pentru aplicații în care este necesară o cerință de întârziere a flăcării a benzii sau a componentei de construcție. Miezul acrilic permite compensarea elongației termice și o bună aderență pe diferite substraturi.

tesa® flameXtinct 45063 face parte din familia tesa® flameXtinct, care include o spumă PE dublu adezivă, o bandă cu peliculă subțire și trei benzi nețesute. Acest sortiment este clar definit de următoarele caracteristici:

- Ignifug
- Fără halogen
- Adeziv de înaltă performanță
- Portofoliu larg de produse

Caracteristici

- ignifug în conformitate cu FAR 25.853(a) anexa F partea 1 și UL 94 V-2

Aplicații

Posibil pentru aplicații de montare în diferite industrii:

- Ferestre și uși
- Ascensor
- Transport
- Marin
- Industria auto

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|---------------------------------|------------------|--------|
| • Material suport | filled acrylic | • Grosime totală | 800 µm |
| • Tipul adezivului | acrilic pur | • Culoare | alb |
| • Tipul căptușelii | hârtie îmbrăcată în polietilenă | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| • Rezistența la temperatură durată scurtă | 200 °C | • Rezistența la temperatură pe termen lung | 100 °C |
|---|--------|--|--------|

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=45063>



tesa® flameXtinct 45063

Informații Produs

Aderență la

- Aderență la oțel (după 3 zile) 32 N/cm

Informații suplimentare

Pentru mai multe date tehnice, vă rugăm să faceți clic pe următorul link pentru a deschide fișa noastră de informații tehnice:

<https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet>

Produsul este recomandat pentru utilizare în interior și în aer liber. Pentru a asigura cea mai bună performanță posibilă, scopul nostru este de a înțelege pe deplin aplicația (inclusiv substraturile implicate) pentru a oferi cea mai bună recomandare de produs.

Opțiuni de strat interior:

- PV26: hârtie albă acoperită cu PE - fără marcă

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=45063>