



tesa[®] 58373

Informații Produs



Bandă PET ignifugată transparentă cu două fețe de 80 μm.

Descriere produs

Această bandă a fost dezvoltată în special pentru aplicații de montare, laminare și conversie a bateriilor de energie, cu proprietăți ignifuge ca valoare adăugată.

Caracteristici

- Echivalent UL94 VTM-0 ignifugat.

*Aderență inițială excelentă la substraturile polare (PI, Al, etc.)

*Bună calitate de decupare pentru procesul de conversie

- Fără halogen
- Datorită proprietății sale neinflamabile, acesta este conceput în special pentru a satisface cerințele bateriei de energie pentru automobile.

Aplicații

Montarea în bateria de alimentare sau aplicația de laminare a necesitat o proprietate suplimentară ignifugă.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Aderența la valori

- | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| • Aderența la PET (inițial) | 6.6 N/cm | • Aderența la oțel (inițial) | 7.2 N/cm |
| • Aderența la poliamidă (inițial) | 5.9 N/cm | • Aderența la oțel (după 3 zile) | 8.2 N/cm |
| • Aderența la poliamidă (după 3 zile) | 6.5 N/cm | | |



tesa[®] 58373

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=58373>