



tesa® 50699

Informații Produs



Bandă adezivă pentru etichetare

Descriere produs

tesa® 50699 este o bandă de etichetare verde care conține un strat de suport din PET și un strat de adeziv silionic. Este utilizată pentru îndepărtarea foliei de protecție a sortimentelor tesa ACX^{plus} cu o fiabilitate ridicată, ceea ce reprezintă o soluție bună de ambalare pentru procesele clienților în care este necesară o soluție de etichetare.

Caracteristici

- Performanță foarte bună de etichetare pentru sortimentele tesa ACX^{plus}

Aplicații

- Îndepărtarea rapidă și fiabilă a foliei de protecție în producție.
- Pentru aplicații de etichetare dreaptă, utilizate în mod obișnuit pentru a îndepărta folia de pe mai multe bucăți de bandă și/sau de pe decupaje într-o singură operațiune.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|---------|------------------|--------|
| • Material suport | PET | • Grosime totală | 130 μm |
| • Tipul adezivului | silicon | • Culoare | green |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|-------------|------|------------------------|----------|
| • Elongatie | 80 % | • Rezistența la rupere | 100 N/cm |
|-------------|------|------------------------|----------|

Informații suplimentare

Informații suplimentare:

- tesa 50699 este soluția potrivită pentru aplicarea manuală a etichetelor pentru sortimentele tesa ACX^{plus}, inclusiv folia tesa 78xx PV29, folia 778xx PV15 și folia 772xx PV31.
- tesa 50699 este disponibilă ca material filmat în role cu dimensiunea de 985 mm*66 m.
- Ghid de aplicare: 1) Pentru a asigura performanțele de etichetare, cel puțin un colț al foliei trebuie să fie complet acoperit de etichetă. 2) Se aplică cu 20 N/cm la o temperatură cuprinsă între 15 °C și 40 °C, evitându-se captarea aerului. 3) Timpul de așteptare recomandat este de 30 de minute înainte de utilizare. 4) Cele mai bune performanțe se obțin prin începerea etichetării/îndepărtării foliei la o viteză foarte mare, de aproximativ 2 m/s și la un unghi mai mic de 45° între folie și bandă. Pentru mai multe detalii, consultați „Sfaturi și trucuri pentru etichetarea cu tesa ACX^{plus}”

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=50699>



tesa® 50699

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=50699>