



tesa® 60418

Informații Produs



Bandă subțire de ambalare din PET reciclat cu adeziv din cauciuc sintetic

Descriere produs

tesa® 60418 este o bandă de sigilare a cartonului mai sustenabilă pentru cutii de carton cu o greutate mică și medie, cu un conținut total de 60 % de materiale reciclate.

tesa® 60418 este formată dintr-un adeziv termofuzibil din cauciuc sintetic lipicios și un suport din poliester foarte subțire, care este format din deșeuri reciclate post consum în proporție de 85 %. Datorită proprietăților superioare ale materialului suportului, tesa® 60418 este atât subțire, cât și conformabilă – dar rezistentă la rupere. Are o forță de derulare redusă și o performanță de închidere imediată foarte bună, ceea ce o face ideală pentru procesele automate.

tesa 60418 este o alegere excelentă pentru aplicațiile de ambalare de mare volum, unde atât eficiența, cât și sustenabilitatea sunt factori cruciali.

aspecte durabile

60% conținut total reciclat * Producție fără solvenți * Adezivul prietenos cu reciclarea nu perturbă procesul de reciclare a hârtiei.



Pentru mai multe informații: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caracteristici

- Pentru cutii de carton de până la 25 kg
- Suport rezistent la rupere, dar subțire și conformabil
- Ideală pentru procesele de ambalare automatizate
- Derulare ușoară
- Mai puține schimbări de role datorită unei lungimi mai mari a rolei

Aplicații

- Sigilarea cartonului pentru cutii de carton cu greutate mică și medie
- Aplicare manuală și automată cu role lungi pentru utilaje



tesa® 60418

Informații Produs

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|---|------|--------------------|----------|
| • Material suport | PET | • cauciuc sintetic | Niciunul |
| • Bază ecologică (conținut de bio-carbon) | 85 % | • Grosime totală | 36 μm |

Sortiment de produse

- Culi disponibile transparent, maro, alb

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|
| • Elongatie | 120 % | • Informații despre transport | Temperature 0-35°C |
| • Rezistența la rupere | 38 N/cm | • Potrivit pentru congelare profundă | no |
| • Aplicare automată | da | • Potrivit pentru mărfuri periculoase | no |
| • Derulare silențioasă | nu | • Printabilitate | no |
| • Fără solvenți | da | • Se rupe manual | nu |
| • Greutatea ambalajului | Până la 25 kg | | |

Aderență la

- Aderență la oțel 6 N/cm

Certificări

Certificate de sustenabilitate

- Tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.
- Recycled content certified by an independant institute according to UNI EN ISO 14021:2021



tesa® 60418

Informații Produs

Informații suplimentare

Aplicarea benzii se realizează cel mai bine la temperatura camerei. Odată aplicată, tesa® 60418 funcționează bine în intervalul normal de temperatură în condiții tipice de transport și depozitare.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60418>