



tesa® Bandă de aluminiu

Informații Produs



BNR 56223

Descriere produs

tesa® Aluminium este o bandă autoadezivă specială pentru instalatori, potrivită perfect pentru repararea rapidă a oricărei suprafețe metalice, cum ar fi instalațiile de încălzire sau jgheaburi.

Caracteristici

- Potrivită pentru protejare, acoperire și reparare
- Poate fi utilizată și pentru reparații la acoperiș și jgheaburi
- Rezistentă la temperaturi între -40 °C și +140 °C
- Rezistentă la apă, ulei și unsoare
- Rezistentă la îmbătrânire
- Aderență foarte bună

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|--------|
| • Material suport | folie de aluminiu | • Grosime totală | 100 µm |
| • Tipul adezivului | acrilic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| • Rezistența la rupere | 15 N/cm | • Rezistența la temperatură | da |
| • Domeniu de utilizare | Interior si exterior | • Rezistența la umiditate | da |
| • Impermeabil | da | • Rezistență la UV | da |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | nu | • Se poate suprascrive | nu |
| • Puterea adezivului | adezivitate mare | • Suprafețe potrivite | Sticla, Metal, Otel |
| • Rezistent la ulei și grăsime | da | • Tensionare | 5 % |
| • Rezistența la abraziune | nu | | |



tesa® Bandă de aluminiu

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>