



tesafilm® Banda de birou Crystal

Informații Produs



BNR 57932, 57947, 57931, 57935, 57939

Descriere produs

Bandă birou tesafilm® crystal, de calitate premium și transparență ridicată

Caracteristici

- Foarte transparentă
- Invizibilă pe multe suprafețe
- Rezistență excelentă la rupere
- Aderență puternică
- Rezistență la învechire
- Se desfășoară fără zgomot
- Adeziv din folie de polipropilenă, fara diluanți
- Compatibil cu toate dispenserele tesafilm® disponibile

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|------------------|-------|
| • Material suport | Polipropilena bi-orientata (BOPP) | • Grosime totală | 50 µm |
| • Tipul adezivului | acrilic pe bază de apă | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|----------------------------------|----------|------------------------|----------------|
| • Rezistența la rupere | 27 N/cm | • Rezistență la rupere | da |
| • Derulare cu zgomot redus | da | • Se poate suprascrive | nu |
| • Forța de derulare n/cm | 2.5 N/cm | • Se rupe manual | nu |
| • Fără solvenți | da | • Suprafețe potrivite | Carton, Hârtie |
| • Neutru pentru fotocopiere | nu | • Transparență | foarte bine |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV) | da | | |



tesafilm® Banda de birou Crystal

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>