



tesa® Professional Spray adeziv Permanent



Informații Produs

BNR 60020, 60021

Descriere produs

tesa® Spray Glue Permanent este un spray adeziv pentru suprafețe mari. Oferă lipire extra puternică pentru materiale tipice de uz casnic cum ar fi hârtia sau cartonul.

Caracteristici

- Pentru lipirea curată, economică, sigură și rapidă a suprafețelor mari
- Potrivit pentru materiale de greutate mică și medie cu suprafețe ușor neregulate
- Dispersie fină și uniformă a adezivului
- Uscare rapidă
- Rezistență la umezeală și temperaturi între -20 °C și +60 °C * Compatibil cu Styrofoam®
- Fara siliconi

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- Fără silicon da

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|----|--------------------------------------|---------------------|
| • Compostabil | nu | • Potrivit pentru copii cu vârsta de | nu |
| • Fără solvenți | nu | 3 ani | |
| • Impermeabil | da | • Puterea adezivului | adezivitate scazuta |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | nu | • Rezistența la temperatură | da |
| • Lavabil | nu | • Rezistența la umiditate | da |
| • Material periculos | da | • Rezistență la substanțe chimice | da |
| | | • Rezistență la UV | da |



tesa® Professional Spray adeziv Permanent

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>