



tesamoll® Garnituri de etanseizare, Profil din spumă, universal

Informații Produs

BNR 05428, 05412, 55604

Descriere produs

tesamoll® Profil Spumă este o spumă autoadezivă versatilă, concepută pentru a economisi bani prin izolarea ferestrelor și ușilor. Se folosește la goluri de până la 5 mm.

Caracteristici

- Profil din burete, autoadeziv
- Acoperă spațiile de la 1 la 5 mm
- Durabilitate de până la 2 ani
- Moale și flexibil

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------|-------------------------|------|
| • Material suport | folie de PVC | • Acoperire a golurilor | 5 mm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|
| • Durabilitate | 2 years | • Rezistența la temperatură | da |
| • Fără solvenți | da | • Rezistență la substanțe chimice | nu |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | nu | • Rezistența la temperatură min. | -20 °C |
| • Material | PP (polypropylene) | • Rezistența la temperatură, max. | 60 °C |



tesamoll® Garnituri de etanseizare, Profil din spumă, universal

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>