



tesa® Professional Spray adeziv EXTRA PUTERNIC

Informații Produs

BNR 60022

Descriere produs

tesa® Professional Spray Glue Extra Strong este un adeziv de pulverizare pentru material textil, lemn, metal, plastic, capabil să lipească materiale grele pe suprafețe aspre.

Caracteristici

- Adecvat materialelor grele cu suprafețe aspre și neregulate
- Spray care formează film
- Direcția pulverizării poate fi orizontală sau verticală
- Cantitate de substanță pulverizată ajustabilă (H: înaltă, M: medie, L: mică)
- Rezistență la umezeală și temperaturi între -30 °C și +80 °C (pe termen scurt chiar +100 °C)
- Fara siliconi

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- Fără silicon da

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|----|--------------------------------------|------------------|
| • Compostabil | nu | • Potrivit pentru copii cu vârsta de | nu |
| • Fără solvenți | nu | 3 ani | |
| • Impermeabil | da | • Puterea adezivului | adezivitate mare |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | nu | • Rezistența la temperatură | da |
| • Lavabil | nu | • Rezistența la umiditate | da |
| • Material periculos | da | • Rezistență la substanțe chimice | da |
| | | • Rezistență la UV | da |



tesa® Professional Spray adeziv EXTRA PUTERNIC

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>