



tesapack® Bandă ambalare Eco & Ultra Strong ecoLogo



Informații Produs

BNR 58297, 58299

Descriere produs

tesapack® ECO & ULTRA STRONG ecoLogo® este o bandă de ambalare de înaltă performanță, cu suport cu 70 % conținut de PET reciclat post-consum și un adeziv acrilic foarte puternic pe bază de apă. tesapack® ECO & ULTRA STRONG ecoLogo® este soluția ideală pentru aplicații de ambalare cu greutate medie și mare de până la 30 kg.

Caracteristici

- Bandă de ambalare tesa® din PET reciclat
- Sustenabilă (bandă ecologică/fără solvenți)
- Ideală pentru aplicații de ambalare cu greutate medie și mare de până la 30 kg
- Un adeziv acrilic puternic și foarte consistent
- Performanță foarte bună în cazul cartoanelor reciclate
- Suport cu 70 % conținut de PET reciclat post-consum
- Reciclabilă conform metodei INGEDE 12

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|---|------------------|-------|
| • Material suport | Polietilentereftalat reciclat după consumator | • Grosime totală | 56 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic pe bază de apă | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|------------------|
| • Elongatie | 100 % | • Puterea adezivului | adezivitate mare |
| • Rezistența la rupere | 60 N/cm | • Rezistența la îmbătrânire (UV) | da |
| • Derulare cu zgomot redus | da | • Rezistență la rupere | da |
| • Domeniu de aplicare | Birou, Acasă | • Se rupe manual | nu |
| • Forța de derulare n/cm | 5 N/cm | • Suprafețe potrivite | Carton, Hârtie |
| • Fără solvenți | da | | |



tesapack[®] Bandă ambalare Eco & Ultra Strong ecoLogo

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>