



tesa® Bandă de mascare flexibilă pentru linii curbe

Informații Produs

BNR 56533, 56534

Descriere produs

Banda de mascare tesa® pentru linii curbe, este foarte flexibilă și oferă o mascare sigură chiar și pe suprafețe aspre, forme neregulate, curbe și margini ascuțite.

Caracteristici

- Permite mascarea marginilor ascuțite și asigură o bună aderență, atunci când este întinsă
- Este foarte flexibilă și potrivită chiar și pentru colțurile rotunjite din spațiile limitate
- Poate fi utilizată pe suprafețe fine și dure
- Poate fi îndepărtată fără urme, după un interval de până la 7 zile, în cazul amenajărilor interioare
- Adeziv foarte puternic
- Compatibilă cu toate tipurile de vopsea

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Material suport | hârtie ușor creponată | • Grosime totală | 375 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|---|----------|--------------------------------------|------|
| • Rezistența la rupere | 28 N/cm | • Îndepărtarea totală a reziduurilor | da |
| • Domeniu de utilizare | Interior | • Rezistență la rupere | da |
| • Îndepărtare fără reziduuri după... zile | 7 days | • Tensionare | 58 % |



tesa® Bandă de mascare flexibilă pentru linii curbe

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>