



tesafilm® Banda birou Basic transparentă



Informații Produs

BNR 58568, 58545, 58542, 58582, 58544, 58549, 58547

Descriere produs

tesafilm® BASIC este o bandă autoadezivă transparentă, multiuz, invizibilă, ideală pentru utilizarea la birou, împachetarea cadourilor, artă etc.

Caracteristici

- Calitate solidă
- Transparență ridicată
- Disponibilă în mai multe dimensiuni

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|------------------|-------|
| • Material suport | Polipropilena bi-orientata (BOPP) | • Grosime totală | 41 µm |
| • Tipul adezivului | acrilic pe bază de apă | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|----------------------------------|----------|------------------------|----------------|
| • Rezistența la rupere | 30 N/cm | • Rezistență la rupere | nu |
| • Derulare cu zgomot redus | nu | • Se poate suprascrise | nu |
| • Forța de derulare n/cm | 1.2 N/cm | • Se rupe manual | nu |
| • Fără solvenți | da | • Suprafețe potrivite | Carton, Hârtie |
| • Neutru pentru fotocopiere | nu | • Transparență | bine |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV) | da | | |



tesafilm® Banda birou Basic transparentă

Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>