

tesa® 77811

Primerless Line



Informații Despre Produs

Bandă din spumă acrilică dublu-adezivă de 1,1 mm pentru montarea pieselor de atașare exterioare auto

Descriere produs

tesa® ACX^{plus} 77811 vă poate ajuta să eliminați primerul din procesul dumneavoastră!

Adezivul său LSE de înaltă performanță creează o lipire eficientă și sigură pe piesele tipice de atașare auto realizate din materiale plastice LSE (precum PP și PP/EPDM) și MSE (precum ABS), fără primer. În plus, produsul nostru are, de asemenea, proprietăți excelente de adeziune în cazul diferitelor tipuri de lacuri transparente OEM. (LSE: energie de suprafață scăzută; MSE: energie de suprafață medie). Datorită miezului său din spumă acrilică viscoelastică, tesa® ACX^{plus} 77811 Primerless Line are capacitatea de a absorbi și disipa sarcini dinamice și statice.

Sunt disponibile grosimi de 0,5, 0,8 mm și 1,5 mm.

Caracteristici

Caracteristici:

- Performanță inițială ridicată pe materiale plastice LSE și pe lacuri transparente OEM dificil de lipit
- Stabilitate excelentă a lipirii într-un interval mai larg de temperaturi
- Atinge un nivel ridicat de adeziune la dezlipire imediat după aplicare
- Adeziune superioară la dezlipire pe substraturi PP, chiar și la o temperatură de aplicare de numai 5°C
- Miez din spumă acrilică viscoelastică pentru a compensa alungirea termică diferită a pieselor lipite
- Proprietate remarcabilă de umectare
- Rezistență ridicată la umiditate și UV

Beneficii:

- Elimină primerul din procesul de producție
- Permite o aplicare mult mai eficientă și robustă
- Reduce costul total al procesului
- Asigură condiții de lucru mai sănătoase

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=77811>

tesa® 77811

Primerless Line

Informații Despre Produs

Caracteristici

- Contribuie la o producție mai prietenoasă cu mediul

Aplicații

tesa® ACX^{plus} 77811 Primerless Line este potrivită pentru o gamă largă de aplicații permanente de montaj exterior. Pentru a asigura cea mai înaltă performanță posibilă, obiectivul nostru este să înțelegem pe deplin aplicația dumneavoastră (inclusiv substraturile implicate), pentru a oferi recomandarea corectă de produs.

Exemple de aplicații:

- Ornamente laterale ale caroseriei și elemente decorative
- Embleme
- Spoilere
- Antene
- Aplicații pentru stâlpi
- Montaj PDC

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	Spuma acrilică	• Grosime totală	1100 µm
• Tipul adezivului	LSE	• Culoare	gri
• Tipul căptușelii	polietilenă	• Culoarea căptușelii	albastru

Proprietăți / Valori de performanță

• Intervalul de temperatură	-40 to +80 °C	• Rezistența la umiditate	foarte bine
• L-jig	bine	• Rezistența statică la forfecare la 90°C	bine
• Rezistența la îmbătrânire (UV)	bine	• T-block	foarte bine

tesa® 77811

Primerless Line

Informații Despre Produs

Aderență la

- | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|---------|
| • Aderență la ABS (după 3 zile) | 31 N/cm | • Aderență la oțel (după 14 zile) | 35 N/cm |
| • Aderență la ABS (inițială, 1 min) | 29 N/cm | • Aderență la oțel (după 3 zile) | 35 N/cm |
| • Aderență la polipropilenă (după 3 zile) | 38 N/cm | • Aderență la oțel (inițial, 1 min) | 32 N/cm |
| • Aderență la polipropilenă (inițial, 1 min) | 33 N/cm | | |

Informații suplimentare

PV 15 = folie liner din HDPE siliconizat, albastru regal

PV 19 = folie liner din PO siliconizat pe o singură parte, albastru regal (compatibilă cu heat tabbing)

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=77811>